



ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ UV



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ UV ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

- Συσκευή απολύμανσης UV με μια λάμπα, κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Περιλαμβάνει κλιπς τοποθέτησης 2" για εγκατάσταση πάνω σε αγωγό και οι διατομές εισόδου/εξόδου του νερού είναι ίσες με 1/4"
- Περιλαμβάνει LED για την ένδειξη λειτουργίας της λάμπας και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης
- Θήκη λάμπας από quartz και στεγανωτικό δαχτυλίδι σιλικόνης
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 έως 40 βαθμούς Κελσίου
- Μονοφασική παροχή ρεύματος 230 V, 50 Hertz
- Ακτινοβολία >30 mJ/cm²
- Διάρκεια ζωής λάμπας 8.000 ώρες
- Βαθμός προστασίας IP42
- Οριζόντια εγκατάσταση (Η οικιακή λάμπα UV1 μπορεί να εγκατασταθεί κάθετα)
- Περιλαμβάνεται πρίζα σύνδεσης της λυχνίας



	Μέγιστη Ροή (L/h)	Ισχύς (W)	Είσοδος / Έξοδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
Οικιακή λυχνία UV1	240	10	1/4" BSP αρσενικό	50,8	260
Οικιακή λυχνία UV2	240	10	1/4" BSP αρσενικό	50,8	268



ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ UV ΣΕΙΡΑ W

- Τα κάτωθι προϊόντα προορίζονται για χρήσεις απολύμανσης νερού σε οικίες
- Ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι AISI 304 που περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα UV
- Περιλαμβάνει LED για την ένδειξη λειτουργίας της λάμπας και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης
- Θήκη λάμπας από quartz και στεγανωτικό δαχτυλίδι σιλικόνης
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 έως 40 βαθμούς Κελσίου

- Μονοφασική παροχή ρεύματος 230 V, 50 Hertz
- Ακτινοβολία >30 mJ/cm²
- Διάρκεια ζωής λάμπας 10.000 ώρες
- Βαθμός προστασίας IP42
- Οριζόντια εγκατάσταση
- Περιλαμβάνεται πρίζα σύνδεσης της λυχνίας

ΣΕΙΡΑ W	Μέγιστη Ροή (L/h)	Ισχύς (W)	Είσοδος / Έξοδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
Οικιακή λυχνία UV W1	680	15	1/2" BSP αρσενικό	63,5	364
Οικιακή λυχνία UV W2	1360	10	1/2" BSP αρσενικό	63,5	544
Οικιακή λυχνία UV W3	1810	29	1/2" BSP αρσενικό	63,5	694
Οικιακή λυχνία UV W4	2720	40	3/4" BSP αρσενικό	63,5	924





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ UV ΣΕΙΡΑ FC

- Τα κάτωθι προϊόντα προορίζονται για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές απολύμανσης νερού
- Ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι AISI 304 που περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα UV (διατίθενται και σε κατασκευή από AISI 316 κατόπιν παραγγελίας), με τζάμι οπτικής παρακολούθησης της ροής και ουρά δειγματοληψίας
- Περιλαμβάνει LED για την ένδειξη λειτουργίας της λάμπας και σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης (εκτός από τα μοντέλα FC6 και FC7)
- Θήκη λάμπας από quartz και στεγανωτικό δαχτυλίδι Viton
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar

- Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 έως 40 βαθμούς Κελσίου· Μονοφασική παροχή ρεύματος 230 V, 50 Hertz
- Ακτινοβολία >40 mJ/cm²
- Διάρκεια ζωής λάμπας 10.000 ώρες
- Βαθμός προστασίας IP43
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικά ενεργοποιούμενη βάνα για διακοπή της ροής (μόνο για τα μοντέλα FC6 και FC7)
- Οριζόντια εγκατάσταση
- Περιλαμβάνεται πρίζα σύνδεσης της λυχνίας

ΣΕΙΡΑ FC	Μέγιστη Ροή (L/h)	Ισχύς (W)	Είσοδος / Έξοδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
Βιομηχανική λυχνία UV FC1	1810	29	¾" BSP αρσενικό	114	710
Βιομηχανική λυχνία UV FC2	2720	40	1" BSP αρσενικό	133	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC3	3400	65	1" BSP αρσενικό	133	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC4	4536	65	1" BSP αρσενικό	160	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC5	5443	85	1" BSP αρσενικό	160	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC6	7938	100	2" BSP αρσενικό	160	1235
Βιομηχανική λυχνία UV FC7	10200	120	2" BSP αρσενικό	160	1235



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ UV ΣΕΙΡΑ FC-D

- Τα κάτωθι προϊόντα προορίζονται για βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές απολύμανσης νερού
- Ανοξείδωτη κατασκευή από ατσάλι AISI 304 που περιλαμβάνει έναν λαμπτήρα UV (διατίθενται και σε κατασκευή από AISI 316 κατόπιν παραγγελίας), με τζάμι οπτικής παρακολούθησης της ροής και ουρά δειγματοληψίας
- Περιλαμβάνει LED για την ένδειξη λειτουργίας της λάμπας ή βλάβης
- Θήκη λάμπας από quartz και στεγανωτικό δαχτυλίδι Viton.

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 2 έως 40 βαθμούς Κελσίου
- Μονοφασική παροχή ρεύματος 230 V, 50 Hertz
- Ακτινοβολία >40 mJ/cm²
- Διάρκεια ζωής λάμπας 10.000 ώρες
- Βαθμός προστασίας IP43
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικά ενεργοποιούμενη βάνα για διακοπή της ροής
- Οριζόντια εγκατάσταση
- Περιλαμβάνεται πρίζα σύνδεσης της λυχνίας



ΣΕΙΡΑ FC-D	Stainless Steel	Μέγιστη Ροή (L/h)	Ισχύς (W)	Λυχνίες	Είσοδος / Έξοδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D1	304	15900	200	2	DN50	220	710
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D2	316L	15900	200	2	DN50	220	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D3	304	27250	360	3	DN65	273	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D4	316L	27250	360	3	DN65	273	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D5	304	40880	600	5	DN80	323	940
Βιομηχανική λυχνία UV FC-D6	304	56780	840	7	DN100	400	1235

